

FICHA TÉCNICA**Descripción del producto**

Pigmento azul de óxido de cobalto, con un alto poder colorante. El producto tiene una total estabilidad tanto en el interior como en el exterior.

Aplicación

El producto se puede mezclar con cemento por vía seca o húmeda, en la dosificación adecuada según sea el resultado deseado.

Presentación

Este producto se presenta en polvo y envasado en bolsas de 5 kg.

Seguridad

Ni el producto ni su transporte están clasificados como peligrosos por las normativas de la CE. Para la manipulación del producto se recomienda utilizar guantes y mascarilla para polvos.

Óxido de Cobalto AzulColor Index: **Pigment Blue 28**Cas n°: **1345-16-0**

Al-Co Oxide



Densidad [g/cm ³]:	4.25	DIN EN ISO 787-10
pH:	8-10	POA LAB 08
Humedad:	<0.1	POA LAB 03
Absorción de aceite (g/100g)	18.00	DIN EN ISO 787-5
Residuo sobre tamiz (0.045mm) %:	<0,1	POA LAB 09
Conductividad [μS/cm]	<300	POA LAB 07
Poder colorante %	95-105	

Esta información tiene carácter orientativo y no supone ningún compromiso. El cliente debe hacer sus comprobaciones para asegurar su idoneidad para cada aplicación. La empresa garantiza la calidad del producto pero no se hace responsable del modo de aplicación del producto.

