

**FICHA TÉCNICA****Descripción del producto**

Pigmento azul ultramar, con un alto poder colorante. Azul intenso recomendado para productor de interior.

**Aplicación**

El producto se puede mezclar con cemento por vía seca o húmeda, en la dosificación adecuada según sea el resultado deseado.

**Presentación**

Este producto se presenta en polvo y envasado en sacos de 25 kg.

**Seguridad**

Ni el producto ni su transporte están clasificados como peligrosos por las normativas de la CE. Para la manipulación del producto se recomienda utilizar guantes y mascarilla para polvos.

**Pigmento Azul Ultramar HWR**  
Referencia: **Pigment Blue HWR**



Ultramar



Densidad [g/cm <sup>3</sup> ]:	4.25	DIN EN ISO 787-10
pH:	8-10	POA LAB 08
Humedad:	<0.1	POA LAB 03
Absorción de aceite (g/100g)	18.00	DIN EN ISO 787-5
Residuo sobre tamiz (0.045mm) %:	<0,2	POA LAB 09
Conductividad [μS/cm]	<300	POA LAB 07
Poder colorante %	95-105	

Esta información tiene carácter orientativo y no supone ningún compromiso. El cliente debe hacer sus comprobaciones para asegurar su idoneidad para cada aplicación. La empresa garantiza la calidad del producto pero no se hace responsable del modo de aplicación del producto.

