

FICHA TÉCNICA**Descripción del producto**

Pigmento marrón formulado en base a óxidos de hierro, con un alto poder colorante. El producto tiene una total estabilidad tanto en el interior como en el exterior.

Aplicación

El producto se puede mezclar con cemento por vía seca o húmeda, en la dosificación adecuada según sea el resultado deseado.

Presentación

Este producto se presenta en polvo y envasado en sacos de 25 kg. o en bolsas hidrosolubles de 10kg. Palets de 1.250 kg. o 1.000 kg.

Seguridad

Ni el producto ni su transporte están clasificados como peligrosos por las normativas de la CE. Para la manipulación del producto se recomienda utilizar guantes y mascarilla para polvos.

Óxido de hierro sintético pardo.Color Index: **Pigment Brown C.I.77491, 77492, 77499**

Contenido en Fe ₂ O ₃ :	>94%	DIN 55913-2
Poder colorante:	95-105	N°038.2009.08-01
Humedad:	1.0%	DIN ISO 787-2
Materia soluble en agua:	≤1.0%	DIN ISO 787-3
Residuo sobre tamiz (0.045mm):	≤0,5%	DIN 53195

Esta información tiene carácter orientativo y no supone ningún compromiso. El cliente debe hacer sus comprobaciones para asegurar su idoneidad para cada aplicación. La empresa garantiza la calidad del producto pero no se hace responsable del modo de aplicación del producto.



Certificado
de calidad CE