

I N F O R M A C I Ó N D E P R O D U C T O

Pieri® Protec Resin (antiguo Chromofuge Resine)

Resina de protección para suelos y paneles de hormigón

FUNCION:

- ✓ Reavivar los colores de los suelos y paramentos en hormigón (pavimentos, desactivados o de árido visto, hormigón lavado o coloreado, etc.) dando un aspecto mojado permanente.
- ✓ Proteger los soportes contra la incrustación de manchas de todo tipo: aceite, grasa, alimentos y desarrollo de microorganismos.
- ✓ Facilita la limpieza de los pavimentos y la auto limpieza con la lluvia.

MODO DE ACCION:

Pieri® Protec Resin forma sobre el suelo un film incoloro de resina acrílica que no amarillenta, fuertemente adherente, resistente a la abrasión, reduciendo la porosidad sin impedir el paso del aire y del gas. Excelente adherencia a las intemperie.

SOPORTES ADMISIBLES:

- ✓ Elementos de hormigón prefabricado: baldosas con árido visto o abjuardadas.
- ✓ Adoquines autoblocantes

El soporte tendrá que ser limpio y seco; en caso de contaminación de microorganismos, utilizar Pieri Protec Fongic (ver hoja técnica de este producto). Los soportes nuevos tendrán un mes de edad y descarbonatados.

MODO DE EMPLEO:

Producto listo para su uso. Se aplica con rodillo o pulverizador sobre suelo perfectamente seco. No aplicar por tiempo lluvioso. Temperaturas limites del soporte y del aire durante la aplicación: + 5° C a + 35° C. Consumo de 5 a 8 m2 / l: sobre soporte con mucha porosidad hay que preveer la aplicación de una segunda capa después de haberse secado la primera.

- ✓ Limpieza del material con Pieri Tool PU.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Solución solvente incolora
- ✓ Densidad: 0,09 ± 0,02
- ✓ Punto de inflamación 45° C (método SETAFLASH)

de 6 - 8 horas. Insensible a la lluvia después del secado completo.

- ✓ Excelente resistencia a las intemperie.
- ✓ Estable a los U.V.

CONSERVACION:

2 años en su envase de origen.

EMBALAJE:

Garrafas de 25 litros.

SEGURIDAD:

Inflamable.
Conservar alejado de cualquier fuente de ignición.
No fumar durante su aplicación.
Para mas informaciones consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

- ✓ Clase: 3.3
- ✓ Terrestre: N° ADR = 5°c
- ✓ Marítimo: N° IMDG = 3372
- ✓ Aéreo: N° ONU = 1263