

I N F O R M A C I Ó N D E P R O D U C T O

Pieri® Protec Emulsion *(antiguo Chromofuge Emulsion)*

Protección antimanchas para suelos de hormigón

DESCRIPCION:

Protege los suelos de hormigón contra las manchas de cualquier naturaleza: aceites de motor, carburantes, alimentos, crecimiento de musgo, etc.

Permite la eliminación simple y rápida de la suciedad evitando su incrustación en la porosidad del soporte.

PROPIEDADES:

Pieri® Protec Emulsion forma sobre el suelo un film resistente a la abrasión y repulsivo a los materiales grasos o vegetales. Impide la proliferación de la micro vegetación.

Aumenta sensiblemente el color natural del soporte y favorece el buen curado de hormigón.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre todo tipo de hormigón prefabricado o puesto en obra directamente:

- Baldosas lisas, con árido visto o abujardadas.

- Adoquines autoblocantes.
- Hormigón lavado o chorreado.
- Baldosas de piedra natural o de ladrillo.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica con un pulverizador sobre el suelo seco o ligeramente húmedo.

Revestimientos poco porosos: 1 sola capa es suficiente
Pavimentos de gran porosidad:

Aplicar una 2ª capa una vez esté completamente seca la 1ª

En caso de lluvia durante el secado Pieri Protec Emulsion puede presentar un ligero emblanquecimiento que desaparecerá enseguida.

CARACTERISTICAS:

- Aspecto: Emulsión acuosa blanca lechosa.
- Densidad: 1
- pH: 8
- Viscosidad: < 7 cSt Copa Iso 2431 N° 3 a 20° C
< 7 cSt. Copa Iso 2431 N° 3 a 40° C

- Rendimiento: de 4 a 6 m²/l. por capa.
- Tiempo de secado: de 4 a 6 horas.

No es tóxico ni inflamable. No perjudica para nada la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

CONSERVACION:

1 año en el embalaje original preservándolo de las heladas.

EMBALAJE:

Pieri Protec Emulsion se suministra en garrafas de plástico de 20 Lts.

SEGURIDAD:

En la utilización del producto no se requieren medidas especiales. Consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

Grace, S.A., Riera Fonollar, 12. Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Apartado 523. 08080 Barcelona. Teléfono: 93 635 10 00. Fax: 93 635 10 33

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren toda información conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente.