

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

# Pieri® Cire C 32/C 52/C 42 *(antiguos Ciroxi/Ciroxi S y Ciroxi C)*

Cera líquida para desmoldeo de hormigones arquitectónicos.

### FUNCIÓN:

Facilita el desmoldeo de los paramentos de calidad y elementos de hormigón con cemento gris o blanco con acabados arquitectónicos.

### MODO DE ACCIÓN:

Forma después de la evaporación del disolvente una película muy fina de cera en la superficie del molde permitiendo así el buen extendido del hormigón fresco y una buena barrera de separación molde / hormigón en el momento del desencofrado.

### NORMAS DE USO:

- ✓ Se utiliza siempre que se requiera un acabado liso homogéneo y sin burbujas.
- ✓ Se aplica sobre cualquier tipo de encofrado metálico, madera fenólica, poliéster o poliuretano.
- ✓ Existe la versión:
- ✓ Pieri Cire C 52: para desencofrados de hormigones particularmente difíciles o muy complejos.
- ✓ Pieri Cire C 42: En los casos dónde un secado rápido sea muy necesario (moldes cerrados o matrices de elastómero).

Se aplica por pulverización en encofrados limpios. Son necesarios de 15 a 20 minutos de secado antes de verter el hormigón (Pieri Cire C 32 y Pieri Cire C 52) Pieri Cire C 42 puede verterse de hormigón en un lapsus de tiempo mucho más corto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Líquido fluido amarillo claro.
- ✓ Punto de congelación: - 25° C
- ✓ Gran adherencia en revocos, yeso y pinturas.
- ✓ Proceso verbal CERIB nº92 DPO 280 (A).

	Pieri Cire C 32	Pieri Cire C 52	Pieri Cire C 42
Densidad (kg/l)	- 0,81 ± 0,02	0,82 ± 0,02	0,80 ± 0,02
Punto de inflamación (Setaflash)	52 °C	52°C	0 ° C
Viscosidad 20° C ISO 2431 N°3	8 – 12 cSt	8 – 12 cSt	< 7 cSt
Viscosidad 40° C ISO 2431 N° 3	7 – 9 cSt	7 – 9 cSt	< 7 cSt
Boquillas PIERI recomendadas	X10 o Estandard	X10 o Estandard	X5 o X8

Pieri Cire C-32 – Pieri Cire C-52:

Clasificación Synad Productos de desmoldeo	
Medio ambiente	●●●○○
Salud	●●●○○
Seguridad contra incendios	●●●○○
Muy bueno ●●●●● Muy malo ○○○○○	

Pieri Cire-42:

### APLICACIÓN:

Grace, S.A., Riera Fonollar, 12. Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Apartado 523. 08080 Barcelona. Teléfono: 93 635 10 00. Fax: 93 635 10 33

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren toda la información conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna interpretación de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente.

Clasificación Synad Productos de desmoldeo	
Medio ambiente	●●●○○
Salud	●●●○○
Seguridad contra incendios	●●●○○
Muy bueno ●●●●● Muy malo ○○○○○	

### CONSERVACIÓN:

5 años en envase de origen cerrado. Almacenar fuera de cualquier punto de ignición.

### ENVASES:

- ✓ Garrafa de 25 l.
- ✓ Bidón de 220 l.
- ✓ Contenedor de 1000 l.

### SEGURIDAD:

Producto inflamable.  
Nocivo en caso de ingestión.  
Extintores recomendados:  
Polvo, espuma o gas carbónico.

Para más información consulte nuestras hojas de seguridad e higiene

### TRANSPORTE:

	P.Cire C32	P.Cire C52	P.Cire C42
Clase	3	3	3
NºONU	1268	1268	1993